

La plus petite
soudeuse du
marché !

Soudeuse Optique FSM-11S

La soudeuse FSM-11S SpliceMate est la plus compacte et performante du marché des fusionneuses portatives.

Idéale pour les réseaux FTTH ou raccordement LAN, elle offre une grande facilité d'utilisation grâce à ses supports de fibre.

Elle permet de répondre à tous les défis rencontrés par les installateurs de réseaux fibres optiques.

La FSM-11S entre dans la paume d'une main tout en étant fiable et facile d'usage donc pouvant être utilisée même par des utilisateurs inexpérimentés.

Le kit de base comprend :

- Soudeuse fibre optique FSM-11S
- Cliveuse CT-30
- Batterie BTR-07
- Chargeur a batterie BTC-04
- Une paire d'électrodes de rechange
- Support pour fibre FH-50-250
- Manuel d'instruction
- Étui de transport.

Caractéristiques

- Alignement gaine à gaine avec centrage par tiges en «V» calibrées (manteau)
- Soudure une ou plusieurs fibres (selon modèles)
- Durée de soudage 15 secondes
- 40 secondes de temps de chauffe pour protection thermorétractable
- Supports de fibres
- Test de traction

Particularités

- Soudeuse la plus compacte du marché, elle tient dans la main !
- Écran couleur LCD

Applications

- Réseaux FTTH
- Raccordement LAN



Dimensions

H 100 x L 110 x P 80 mm
Poids : 0,81 kg (avec le pack batterie)



TETRADIS • +33(0)4 74 95 39 95 • contact@tetradis.com • www.tetradis.com



Pour vos fusions difficilement accessibles
TETRADIS vous recommande la fusionneuse 11S

CARACTÉRISTIQUES

Fibre applicable	monomode - multimode - DSF - NZ-DSF
Diamètre de la gaine (cladding)	125µm
Diamètre de l'enveloppe (coating)	de 250µm à 900µm
Perte moyenne typique liée à la fusion	0.05dB avec monomode, 0.02dB avec multimode
Durée de la fusion	Typiquement 11 secondes avec fibre monomode standard
Condition d'exploitation	de -10°C à 50°C
Mini four	Intégré
Durée d'opération du mini four	Typiquement 40 secondes avec manchon de protection FP-03
Nbre de fusion/four avec batterie	Typiquement 30 cycles avec fonction économie d'énergie activée

CODES COMMANDES

Désignation	Code commande
Soudeuse optique Compacte Splice Mate FSM-11S avec four intégré	OTSS-10-000040
Pack Soudeuse FSM-11S + pince a cliver CT30 et accessoires	OTSK-10-000011

TETRADIS • +33(0)4 74 95 39 95 • contact@tetradis.com • www.tetradis.com



TETRADIS
est aussi organisme de formation.

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.